

תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבריכות שחיה), התשל"ג-

1973^{2,1}

(סעיפים נבחרים)

פרק ג': הבריכה

מבנה הבריכה

5. (א) הבריכה תהיה בנויה מחומר אטים למים.
(ב) דפנות הבריכה וקרקעיתה יהיו חלקים.
(ג) במקומות שעומק הבריכה אינו עולה על 1.75 מטר, תהיה קרקעיתה בנויה באופן המונע החלקה, ושיפוע הקרקעית לא יעלה על 1:20; המנהל רשאי להתיר שיפוע שלא יעלה על 1:15.
(ד) דפנות הבריכה יהיו מאונכים.
(ה) פינות החיבורים שבין דפנות הבריכה ובין הדפנות לקרקעית יהיו מעוגלות.
(ו) צבע דפנות הבריכה וקרקעיתה יהיה תכלת או לבן.

עומק הבריכה

6. (א) לפחות 30% משטח הבריכה יהיה בעומק שלא יעלה על 1.50 מטר.
(ב) העומק בקצה הרדוד של הבריכה לא יעלה על מטר אחד.
(ג) המנהל רשאי להתיר עמקים שונים מהקבועים בתקנות-משנה (א) ו-(ב).

סימון עומק הבריכה

7. (א) הפרש של כל 20 ס"מ בעומק המים יסומן על דפנות הבריכה ועל שפותיה באופן בולט.
(ב) המעבר למים שבעומק של 120 ס"מ יסומן על ידי פס בצבע אדום על קרקעית הבריכה לכל רוחבה ועל דפנותיה, וכן על ידי שלטי אזהרה התלויים על חבל מעל למים ועליהם כתוב בעברית ובלועזית "סכנה - מים עמוקים".

מדרך

8. (א) בעומק של 1.20 מטר משפת תעלת הגלישה ייבנה מדרך.

(ב) המדרך יבלוט מדופן הבריקה למרכזה לא פחות מ-12 ס"מ ולא יותר מ-15 ס"מ, ויקיף את כל החלק העמוק של הבריקה.

(ג) צבע המדרך יהיה כהה.

תעלת גלישה

9. תעלת הגלישה תקיף את כל הבריקה ברציפות ויקויימו בה הוראות אלה:

(1) היא תהיה בנויה מחומר אשר שטח פניו חלק וניתן לניקוי, להנחת דעתו של המנהל;

(2) היא תהיה גלויה לעין במבט מלמעלה;

(3) בקרקעיתה יהיו פתחי ניקוז; קוטרם לא יהיה פחות מ-5 ס"מ והמרחק בין הפתחים לא יעלה על 3.50 מטר;

(4) קוטר הצינור להוצאת המים המתנקזים יהיה לפחות 5 ס"מ;

(5) עומק התעלה יהיה לפחות 10 ס"מ ורחבה לפחות 12 ס"מ, והיא תוקף במחסום בגובה של 10 ס"מ לפחות מעל מפלס המדרכה המקיפה את הבריקה וברוחב של 30 ס"מ לפחות; אולם אם רוחב התעלה 30 ס"מ או יותר, רשאי המנהל להתיר תעלה ללא מחסום ובעומק של פחות מ-10 ס"מ;

(6) שיפוע קרקעית התעלה יהיה לפחות 1:40 בכיוון אל פתחי הניקוז;

(7) שפת התעלה תהיה מפוסלת ותתאים למאחז יד; גובהה יהיה לפחות 4 ס"מ.

סולמות

10. בתוך דפנות הבריקה יהיו סולמות שלא יבלטו אל תוך הבריקה; המרחק בין סולם לסולם לא יעלה על 24 מטר בקו שפת הבריקה ומיקומם יהיה להנחת דעתו של המנהל.

מיתקן קפיצה והשטח המיועד לקפיצה

11. על בריכה שיש בה מקפצה יחולו גם הוראות אלה:

(1) בבריקה יוקצה שטח נפרד לקפיצה (להלן בתקנה זו - השטח), וצורת הפרדת השטח וסימניה יניחו את דעתו של המנהל;

(2) גובה המקפצה לא יעלה על 3 מטר או גובה אחר שאישר המנהל;

(3) ממדי השטח ועומקו מתחת לפני המים יהיו כנקוב להלן, הכל בהתאם לגובה המקפצה:

| גובה מיתקן הקפיצה מעל פני המים | עומק הבריקה המינימלי מתחת לפני המים | רוחב השטח המיועד לקפיצה | אורך השטח המיועד לקפיצה |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1.00 מטר או פחות | 2.50 מטר | 5.50 מטר | 4.50 מטר |

| | | | |
|----------|----------|----------|------------------------------|
| מטר 5.50 | מטר 6.50 | מטר 3.50 | מעל 1.00 מטר ועד 3.00 מטר |
|----------|----------|----------|------------------------------|

(4) יהיה מעקה בשני צדי המדרגות אל המקפצה ובשני צדי קרש הקפיצה עד לנקודה הנמצאת בקו אנכי מעל קצה שפת הבריכה.

בריכה לפעוטות

(תיקונים: התשמי"ו, התשס"ג)

12. על בריכת פעוטות יחולו הוראות נוספות אלה:

- (1) (בוטלה);
- (2) איכות המים תהיה בהתאם לתקנות 13(ב)(1), (2) ו-(3);
- (3) עומק המים לא יעלה על 0.65 מטר;
- (4) בכל עת שיש מתרחצים בבריכה תוזרם לבריכה תוספת מים המכילה חומר חיטוי פעיל בריכוז שיבטיח את מילוי תנאי תקנה 13(ב)(1) ו-(2), שספיקתם תהיה לפחות 15% מכמות המים בבריכה, לשעה;
- (5) (בוטלה);
- (6) (בוטלה);
- (7) לא יסופקו לה מים מבריכה למבוגרים אלא לאחר שעברו סינון וחיטוי.

*

*

*

פתחי הכניסה של צינורות המים

16. פתחי הכניסה של צינורות המים לבריכה -

- (1) יותקנו בעומק של 30 ס"מ מתחת למפלס השפה של תעלת הגלישה;
- (2) המרחק ביניהם לא יעלה על 4 מטר;
- (3) יצויידו במנגנון לוויסות ספיקת המים ביניהם.

זמן מילוי הבריכה

17. הזמן הדרוש למילוי הבריכה במים לא יעלה על 6 שעות, אלא אם המנהל התיר פרק זמן ארוך יותר למילוייה.

פתחי ההרקה

18. פתחי ההרקה -

- (1) יותקנו במקום הנמוך ביותר בקרקעית הבריכה ובאופן המונע מערבולות;
- (2) המרחק בין פתח ההרקה לדופן הקרוב ביותר של הבריכה לא יעלה על 3 מטר;
- (3) המרחק בין הפתחים לא יעלה על 6 מטר.

הרקת הבריכה

19. (א) הזמן הדרוש להרקת הבריכה ממים לא יעלה על 8 שעות.

(ב) המנהל רשאי לדרוש -

- (1) שבריכת השחיה תורק ממימיה בתדירות שיקבע לגביה;
- (2) שהבריכה תורק ביום שיקבע.

¹ ק"ת 3036, התשלי"ג (19.7.1973), עמ' 1647.

תיקונים: ק"ת 4011, התשל"ט (2.8.1979), עמ' 1675 (תחילת התיקון מיום 2.11.1979);
ק"ת 4925, התשמ"ו (15.4.1986), עמ' 799;
ק"ת 5612, התשנ"ד (5.7.1994), עמ' 1144;
ק"ת 6211, התשס"ג (28.11.2002), עמ' 229.

² התקנות, למעט פרק ג' ותקנות 16-19 בפרק ד' שימשיכו לחול על מבנה בריכה - בוטלו על ידי תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבריכות שחיה), התשנ"ד-1994 [ראה להלן בעמוד 17637].