

10 ינואר, 2019
ד' שבט, תשע"ט

**אישור מנהל רוחבי ליצרני פסולת מסוכנת – העברת פסולת שמן שמקורה במפרידי דלק- שמן
לטיפול במפעל "טלוס זיקוק שמנים בע"מ", שמעה, מספר היתר רעלים 616639**

תקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), התשנ"א – 1990 (להלן: "התקנות") מחייבות בעל מפעל לסלק את הפסולת המסוכנת שמקורה במפעל או מצויה בו, למפעל לנטרול וטיפול בפסולת מסוכנות שבנאות חובב (להלן: "אתר הפסולת הרעילה"), או למקום אחר באישור המנהל (להלן: "אישור מנהל"). הוראה זו נועדה לוודא כי פסולת מסוכנת, העלולה להוות סיכון לאדם ולסביבה, תטופל באופן סביבתי ראוי. בתחילת הדרך לא היו קיימים מתקנים רבים לטיפול סביבתי בפסולת מסוכנת, ורוב הפסולת אכן טופלה באתר פסולת רעילה. לאורך השנים קמו בישראל מתקני טיפול שונים לפסולת מסוכנת, וכיום רוב פסולת זו (כשני שליש) מטופלת שלא באתר הפסולת הרעילה.

בעקבות זאת, קיים המשרד להגנת הסביבה, עבודת מטה שמטרתה בחינת מדיניותו לעניין אישורי מנהל. כתוצאה מעבודה זו, מצא המשרד לנכון לקבוע, במקרים המתאימים, אישורי מנהל רוחביים, המבוססים על אישור מתקנים לטיפול בפסולת מסוכנת בעלת מאפיינים ספציפיים והכל כפי שיפורט להלן, ולפי תנאים שיעמוד בהם מבקש האישור (יצרן הפסולת) והמפעל המטפל.

יובהר בזאת, כי האמור נוגע רק לאישור המנהל בהתאם לתקנות ולא ליתר החובות הנובעות מהתקנות או לפי כל דין, כגון ליווי הפסולת ב"טופס מלווה לפסולת מסוכנת", אריזתה ושינועה של הפסולת.

לאור כל האמור ובתוקף סמכותי לפי תקנה 2(ב) לתקנות, הריני מאשרת העברת פסולת חומרים מסוכנים למפעל "טלוס זיקוק שמנים בע"מ", שמעה כמפורט להלן:

1. שם זרם הפסולת – פסולת שמנים שמקורם מטיפול פיסיקוכימי בשפכים מינרליים, כמפורט בנספח

1

2. סוג הטיפול – מחזור לחומר בעירה R12/R1

3. ערכי סף ומגבלות לקליטה כמפורט בנספח 2





אגף חומרים מסוכנים

וזאת בתנאים המפורטים להלן:

1. על כל משלוח של הפסולת להתאים לאישור מנהל זה, מבחינת מאפייני וסיווגי הפסולת ומגבלות לקליטה וכל תנאי שצוין באישור מנהל זה.
2. הפסולת תועבר רק באמצעות מובילים בעלי היתרים לפי כל דין, לרבות היתרי רעלים וכן יש ללוות את משלוחה בטופס מלווה לפסולת מסוכנת, אשר יישמר לאחר סיום המילוי על ידי כלל הגורמים, לרבות המפעל המטפל למשך 5 שנים.
3. יצרן הפסולת ישמור את החשבוניות המעידות על קבלת הפסולת **בטלוס**, **שמעה** ואת מסמך ההסכמה לקבלת הפסולת לטיפול חתום בידי **טלוס**, **שמעה**, למשך 5 שנים.
4. אישור זה בתוקף כל עוד לא חל שינוי בערכי הסף ומגבלות הקליטה המותרים **בטלוס**, **שמעה** או בהרכב הפסולת עבודה ניתן האישור מנהל.
5. במידה והפסולת עומדת במגבלות הקליטה של **טלוס**, **שמעה** המפורטות בנספח 2 אך אינה מפורטת בנספח 1 לאישור זה, על יצרן הפסולת לפנות לטלוס לצורך הוספת הסיווגים.
6. אישור זה תקף מיום 10.01.2019 עד ליום 25.12.2019

בכבוד רב,

אורית אוזן
ממונה פסולת מסוכנת
המנהלת לפי התקנות





אגף חומרים מסוכנים

נספח 1 – זרמי הפסולת המותרים לקליטה במפעל

שם זרם הפסולת	מספר קטלוגי	שם תת הפרק	מספר תת פרק	שם הפרק	מספר הפרק
שמן ממפרידי שמן / מים	130506*	תכולת מפרידי שמן/מים	13 05	פסולת שמנים ופסולת של דלקים נוזליים (למעט שמני מאכל ואלו הכלולים בפרקים 05 ו-12)	13
שמן ותרכיזים מתהליכי הפרדה	190207*	פסולת מטיפול פיסיקלי/כימי בפסולת (כולל סילוק כרום, סילוק ציאניד, ניטרול)	19 02	פסולת ממתקנים לניהול פסולת, מפעלי טיפול בשפכים שלא באתר וייצור מים המיועדים לצריכת בני אדם ומים לתעשייה	19





אגף חומרים מסוכנים

נספח 2 – מגבלות לקליטה במפעל

- פסולת שמנים המכילים ריכוזים מעל הערכים הרשומים מטה, לא ייקלטו לטיפול בטלוס:

הפרמטר	ערך סף לטיפול
תכולת מים	50%
כלור	2,000 ppm

- צפיפות הפסולת שמן תהיה בתחום $0.75-0.95 \text{ gr/cm}^3$

עמוד 4 מתוך 4

